

## PRODUKTDATENBLATT DALI SENSOR LS/PD CI G2

DALI SENSOR LS/PD CI G2 | DALI-2 Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau



### Anwendungsgebiete

- Geeignet für Anwendungen im Innenbereich
- Einzelbüros
- Gruppenbüros
- Klassenzimmer
- Besprechungsräume
- Korridore

### Produktvorteile

- Flaches design, sehr geringe Aufbauhöhe
- Einfache und schnelle Montage via Drahtfedern
- DALI-2 zertifiziert
- DALI-Bus-spannungs-versorgt (keine Netzanschluss erforderlich)
- Mehrere Sensoren an eine DALI Linie anschließbar
- Präsenzerfassungsbereich über integrierte Shutter zwischen 40...90° einstellbar
- Integrierbar in Licht- und Gebäudemanagementsysteme die DALI-2 Sensorik unterstützen

### Produkteigenschaften


- Licht- und Präsenzsensoren für den Deckeneinbau
- Präsenzerfassung über passives IR-Element
- Arbeitsbereich Lichtsensor: 20...800 lx (gemessen am Sensor)
- Montagehöhe: 2...5 m
- Funktionsanzeige mit zweifarbiger LED
- Deckeneinbauadapter

## TECHNISCHE DATEN

### Elektrische Daten

Nennleistung	0,10 W
Nennspannung	16 V
Netzfrequenz	0 Hz

### Maße & Gewicht



Länge	80,00 mm
Breite	80,00 mm
Höhe	55,00 mm
Durchmesser	80,0 mm
Produktgewicht	95,00 g

### Farben & Materialien

Produktfarbe	Weiß
--------------	------

### Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-20...+50 °C
----------------------------	--------------

### Einsatzmöglichkeiten

Dimmbar	Nein
DIM-Schnittstelle	DALI-2
Maximale Installationshöhe	5 m
Erfassungsbereich	6 m
Erfassungswinkel	40...90 °
Montageart	Deckeneinbau
Arbeitsbereich Lichtsensor	20...800 lx

### Zertifikate & Standards



Prüfzeichen - Zulassung	CE
Schutzklasse	II

Schutzart	IP20
-----------	------

**TECHNISCHE AUSSTATTUNG**

– Geeignet für viele OSRAM DALI Steuersysteme

**DOWNLOADS**


Dokumente und Zertifikate	Name des Dokuments
 User instruction	DALI2 SENSOR LS/PD CI
 Declarations Of Conformity CE	DALI G2 CE 4202657 190320

**VERPACKUNGSGINFORMATIONEN**

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4062172072083	BAG 1	128 mm x 37 mm x 27 mm	49.00 g	0.13 dm <sup>3</sup>
4062172072090	Versandschachtel 10	217 mm x 217 mm x 180 mm	1175.00 g	8.48 dm <sup>3</sup>

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

**WEITERE KATALOGINFORMATIONEN**



**Haftungsausschluss**

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.