


PRODUKTDATENBLATT

DP HOUSING 1500 1x Lamp IP65

DAMP PROOF HOUSING | Feuchtraumleuchten für T8-LED-Lampen

Anwendungsgebiete

- Parkgaragen, Lagerflächen, Fertigungsbereiche



PERFOR-
MANCE
CLASS

Produktvorteile

- Vorverdrahtet für die einfache Installation von röhrenförmigen AC-LED-Lampen
- Robustes Gehäuse
- Einfache und schnelle Installation
- 5 Jahre Garantie

Produkteigenschaften

- Leuchtgehäuse, verfügbar für 1 oder 2 T8-LED-Lampen
- Schutzart: IP65
- Geeignet für SubstiTUBE EM/UN und SubstiTUBE Connected



TECHNISCHE DATEN

Elektrische Daten


| | |
|--------------|-------------|
| Nennspannung | 220...240 V |
| Netzfrequenz | 50...60 Hz |
| Schutzklasse | I |

Photometrische Daten

| | |
|--|-------|
| Lichtstärke | - |
| Flimmer-Messgröße (Pst LM) | - |
| Messgröße für Stroboskop-Effekte (SVM) | - |
| Ausstrahlungswinkel | 105 ° |

Maße & Gewicht

| | |
|----------------|------------|
| Länge | 1561,00 mm |
| Breite | 64,00 mm |
| Höhe | 75,00 mm |
| Produktgewicht | 1300,00 g |



Materialien & Farben

| | |
|--|-------------------|
| Produktfarbe | Grau |
| Gehäusefarbe | Grau |
| Gehäusematerial | Polycarbonat (PC) |
| Material Abdeckung | Polycarbonat (PC) |
| Material der lichtemittierenden Fläche | Polycarbonat (PC) |
| Glühdrahtprüfung nach IEC 60695-2-12 | 650 °C |
| Quecksilbergehalt der Lampe | 0.0 mg |

Anwendung & Installation

| | |
|----------------------------|--------------|
| Umgebungstemperaturbereich | -20...+45 °C |
|----------------------------|--------------|

| | |
|---------------------------------------|-------------------------|
| Lagertemperaturbereich | -20...80 °C |
| Anschlussart | Schraub-Anschlussklemme |
| Schutzart | IP65 |
| Schutzklasse IK (Stoßfestigkeitsgrad) | IK08 |
| Dimmbar | Nein |
| Montageart | Anbau |
| Montageort | Decke |
| Anwendungsumgebung | Innenanwendungen |
| Mit Leuchtmittel | Nein |


Zertifikate & Standards

| | |
|--|--|
| Normen | CE / TÜV Rheinland / EAC / ROHS / UKCA |
| Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur "D-Zeichen" | Nein |
| Ballwurfsicher | Nein |

Zusätzliche Produktdaten

| | |
|---------------------|---|
| Anzahl Leuchtmittel | - |
|---------------------|---|




Optionales Zubehör


| Produktbild | Produktname | EAN |
|--|-------------------------------------|---------------|
|  | DP HOUSING 1500 1xLAMP TH-KIT 5x2.5 | 4058075695092 |


TECHNISCHE AUSSTATTUNG


– Erforderliches Zubehör enthalten

DOWNLOADS

| Dokumente und Zertifikate | Name des Dokuments |
|--|-------------------------------------|
|  User instruction | UI_DampProof_Housing_incl-TH-KIT |
|  Packaging insert | Legal Insert DP Housing IP65 |
|  Declarations Of Conformity CE | DAMP PROOF 1500 1XLAMP HOUSING IP65 |

| Dokumente und Zertifikate | | Name des Dokuments |
|--|---------------------------------|-------------------------|
|  | Declarations Of Conformity UKCA | DAMP PROOF HOUSING IP65 |

| CAD/BIM Dateien | | Name des Dokuments |
|--|-------------|----------------------|
|  | CAD_STEP_3D | DP HOUSING G2 1 1500 |

| Ausschreibungstexte | | Name des Dokuments |
|--|---------------------|---|
|  | Ausschreibungstexte | DAMP PROOF HOUSING 1500 1x Lamp IP65-de |

VERPACKUNGSGESAMTINFORMATIONEN

| EAN | Verpackungseinheit (Stück pro Einheit) | Abmessungen (Länge x Breite x Höhe) | Bruttogewicht | Volumen |
|---------------|--|-------------------------------------|---------------|-----------------------|
| 4058075312470 | Faltschachtel 1 | 77 mm x 71 mm x 1,565 mm | 1404.00 g | 8.56 dm ³ |
| 4058075312487 | Versandschachtel 6 | 1,582 mm x 235 mm x 182 mm | 9655.00 g | 67.66 dm ³ |

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Referenzen / Verweise

– Zur Garantie siehe www.ledvance.de/garantie

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.