



Technische Daten Osram LED Röhre T8 SubstiTUBE Connected Advanced (EM/Mains) Ultra Output 24W 3600lm - 865 Tageslichtweiß | 150cm - Ersatz für 58W [Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 236727                              |
| EAN                                     | 4058075187658                       |
| Marke                                   | Osram                               |
| Herstellername                          | ST8AU-1.5M 24W/865 220-240V CONFLH1 |
| Originalverpackung                      | 10                                  |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 5 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | D                                   |
| Energieeffizienzklasse (alt)            | A++                                 |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                               |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 865 Tageslichtweiß          |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 6500 Tageslichtweiß         |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 150                         |
| Produkttyp                   | T8 LED Röhre                |
| Sensortyp                    | Kein Sensor                 |

## Produktinformationen

---

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Inklusive LED Starter         | Ja                                     |
| Vorschaltgerät benötigt       | Nein                                   |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED-Röhre Output              | Ultra Output                           |
| Gehäuse                       | Glas                                   |
| Produktserie                  | Substitute                             |

## Maße

---

|                  |       |
|------------------|-------|
| Länge            | 150cm |
| Länge (mm)       | 1500  |
| Durchmesser (mm) | 28    |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour