



Technische Daten Osram LED Röhre T8 Pro (5M/Munro) Ultra Output 23.6W 4100lm - 850 Kaltweiß | 150cm - Ersatz für 58W

## Technische Daten

|   |                                     |
|---|-------------------------------------|
| Artikelnummer                           | 249518                              |
| EAN                                     | 4058075794122                       |
| Marke                                   | Osram                               |
| Herstellername                          | LEDTUBE T8 EM PRO UO 1500 23,4W 850 |
| Originalverpackung                      | 10                                  |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                             |
| Energieeffizienzklasse                  | C                                   |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 75000                               |
| Lampen Spannung (V)                     | 220-240                             |

## Technische Informationen

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Technologie                  | LED                         |
| Dimmbar                      | Nicht dimmbar               |
| Sockel                       | G13                         |
| Drehbar                      | Nein                        |
| Farbcode                     | 850 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 5000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                        |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                 |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 175.2                       |
| Leistungsfaktor              | >0.90                       |
| Produkttyp                   | T8 LED Röhre                |
| Sensortyp                    | Kein Sensor                 |

## Produktinformationen

|                               |  |
|-------------------------------|--|
| Inklusive LED Starter         | Ja                                     |
| Vorschaltgerät für LED-Röhren | Konventionell (KVG), Netzspannung (AC) |
| LED-Röhre Output              | Ultra Output                           |
| Betriebstemperatur            | -20°C bis +50°C                        |
| Gehäuse                       | Glas                                   |
| Produktserie                  | Substitube                             |

## Maße

|                  |              |
|------------------|--------------|
| Länge            | 150cm        |
| Länge (mm)       | 1513         |
| Durchmesser (mm) | 26.7         |
| Lampenform       | Röhrenförmig |
| Formbezeichnung  | T8           |

## Warum BeleuchtungDirekt?

-  persönliche **Beratung**
-  **individuelle** Angebote
-  bis zu **7 Jahre Garantie**
-  **einfache** Retour