



Technische Daten Noxion LED-Spot Starlight Aluminium 6W 400lm 36D - 927 Extra Warmweiß | Ausschnitt 80mm - IP54 - Höchste Farbwiedergabe - Dimmbar

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |  |
|---|--|
| Artikelnummer                           | 224361   |
| EAN                                     | 8719157002332  |
| Marke                                   | Noxion   |
| Herstellername                          | Noxion LED Spotlight Starlight COB Alu IP54 6W 927 Cut. Ø80mm dimmable |
| Beleuchtungdirekt All-in Garantie       | 6 Jahre  |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000  |

## Technische Informationen

|                              |                                 |
|------------------------------|---------------------------------|
| Technologie                  | LED Integriert                  |
| Lampen Spannung (V)          | 220-240                         |
| Dimmbar                      | Dimmbar                         |
| Farbcode                     | 927 Extra Warmweiß              |
| Lichtfarbe (Kelvin)          | 2700 Extra Warmweiß             |
| Farbwiedergabestufe (Ra)     | 90-99 - Perfekte Farbwiedergabe |
| Helle Farbe                  | Weiß                            |
| Farbsteuerung                | Einzelfarbe                     |
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W) | 66.7                            |
| Abstrahlwinkel (Grad)        | 36                              |
| Inkl. Treiber                | Ja                              |

|            |              |
|------------|--------------|
| Produkttyp | LED Strahler |
|------------|--------------|

## Informationen zur Leuchte

|                    |    |
|--------------------|----|
| Inkl. Leuchtmittel | Ja |
|--------------------|----|

|             |        |
|-------------|--------|
| Befestigung | Einbau |
|-------------|--------|

|                     |    |
|---------------------|----|
| Ausgeschnitten (mm) | 80 |
|---------------------|----|

|                 |   |
|-----------------|---|
| IP-Schutzklasse | IP54 - staub- und spritzwassergeschützt |
|-----------------|---|

|             |                   |
|-------------|-------------------|
| Prallschutz | IK02 - 0.20 Joule |
|-------------|-------------------|

|                    |                 |
|--------------------|-----------------|
| Betriebstemperatur | -20°C bis +45°C |
|--------------------|-----------------|

|         |           |
|---------|-----------|
| Gehäuse | Aluminium |
|---------|-----------|

|             |      |
|-------------|------|
| Sockelfarbe | Grau |
|-------------|------|

|                     |           |
|---------------------|-----------|
| Reflektoroberfläche | Aluminium |
|---------------------|-----------|

|            |      |
|------------|------|
| Schwenkbar | Nein |
|------------|------|

|              |           |
|--------------|-----------|
| Produktserie | Starlight |
|--------------|-----------|

## Maße

|            |    |
|------------|----|
| Länge (mm) | 85 |
|------------|----|

|             |    |
|-------------|----|
| Breite (mm) | 85 |
|-------------|----|

|           |    |
|-----------|----|
| Höhe (mm) | 90 |
|-----------|----|

|                  |    |
|------------------|----|
| Durchmesser (mm) | 85 |
|------------------|----|

## Sensorinformationen

|           |
|-----------|
| Sensortyp |
|-----------|

### Warum BeleuchtungDirekt?

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



individuelle Angebote



bis zu **7 Jahre Garantie**



einfache Retour