



Technische Daten Philips LED  
Downlight CoreLine DN142B  
Aluminium Weiß 20.4W 2350lm 90D -  
840 Kaltweiß | Ausschnitt 200mm -  
IP54/IP20 - Interact Dimmbar - Weiß  
Reflektor

[Produkt ansehen](#)

## Technische Daten

|   |                              |
|---|------------------------------|
| Artikelnummer                           | 250527                       |
| EAN                                     | 8720169109131                |
| Marke                                   | Philips                      |
| Herstellername                          | DN142B 20S/840 WIA-E WR IP54 |
| Beleuchtungsdirekt All-in Garantie      | 5 Jahre                      |
| Durchschnittliche Lebensdauer (Stunden) | 50000                        |

## Technische Informationen

|                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| Notfallbeleuchtung       | Keine Notbeleuchtung        |
| Schwenkbar               | Nein                        |
| Technologie              | LED Integriert              |
| Lampen Spannung (V)      | 220-240                     |
| Dimmbar                  | Dimmbar                     |
| Farbcode                 | 840 Kaltweiß                |
| Lichtfarbe (Kelvin)      | 4000 Kaltweiß               |
| Farbwiedergabestufe (Ra) | 80-89 - Gute Farbwiedergabe |
| Helle Farbe              | Weiß                        |
| Farbsteuerung            | Einzelfarbe                 |
| Abstrahlwinkel (Grad)    | 90                          |

|   |                                    |
|---|------------------------------------|
| Lumen Watt Verhältnis (Lm/W)              | 117                                |
| Leistungsfaktor                           | >0.95                              |
| Einheitliches Blendlicht Verhältnis (UGR) | < 25 – für Flure und Treppenhäuser |
| Optikabdeckung                            | Plastik                            |
| Produkttyp                                | LED Downlight                      |

## Informationen zur Leuchte

|                     |                           |
|---------------------|---------------------------|
| Befestigung         | Einbau                    |
| Ausgeschnitten (mm) | 205                       |
| IP-Schutzklasse     | IP20 - nahezu staubdicht  |
| Prallschutz         | IK03 - 0.35 Joule         |
| Betriebstemperatur  | -20°C bis +40°C           |
| Gehäuse             | Aluminium                 |
| Sockelfarbe         | Weiß                      |
| Farbe des Gehäuses  | Weiß                      |
| Leuchtenverbindung  | Screw [Schraubverbindung] |
| Produktserie        | CoreLine                  |

## Maße

|                  |     |
|------------------|-----|
| Höhe (mm)        | 105 |
| Durchmesser (mm) | 216 |

## Sensorinformationen

## Warum BeleuchtungDirekt?

Sensortyp

Kein Sensor



persönliche **Beratung**



**individuelle Angebote**



bis zu **7 Jahre Garantie**



**einfache Retour**